

AFD-200

FUNK-WASSERMELDER

Der Melder **AFD-200** erkennt Wasseraustritt in Räumen. Er kann in Räumen mit Wasserleitungen oder an anderen Stellen installiert werden, in denen es zum Wasserleck kommen kann. Er ist für den Betrieb im Rahmen des bidirektionalen **ABAX 2** Funksystems bestimmt. Der Melder wird unterstützt durch:

- Funkbasismodul **ACU-220 / ACU-280** (mit der Firmwareversion 6.08 oder höher)*
- Repeater **ARU-200**.
- Erkennung von Wasserleck mithilfe der eingebauten Sonde
- Erkennung des Umkippens des Melders
- verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband (AES-Standard)
- Diversifizierung der Übertragungskanäle - 4 Kanäle, die automatische Auswahl eines Kanals ermöglichen, der die Übertragung ohne Interferenz mit anderen Signalen im 868 MHz Frequenzband erlaubt
- Firmwareaktualisierung des Melders per Fernzugriff
- Fernkonfiguration
- eingebauter Temperatursensor (Messbereich: -10°C...+55°C)
- LED-Anzeige
- eingebauter akustischer Signalgeber
- ECO-Option, die Verlängerung der Batteriebetriebszeit ermöglicht
- Kontrolle des Batteriezustandes

Der Melder wird von dem an die Zentrale der Serie **VERSA angeschlossenen Funkbasismodul **ACU-220 / ACU-280** nicht unterstützt.*



TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	bis 5
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	47 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 600 m
Batterie	CR123A 3V
Ruhestromaufnahme	45 µA
Abmessungen	65 x 65 x 24 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Genauigkeit der Temperaturmessung	±1°C
IP-Schutz	X4
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie	2,75 V



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.