

# SPP-401-W

## ADRESSIERBARER AKUSTISCHER SIGNALGEBER FÜR AUßENBEREICH

Der Außen-Signalgeber **SPP-401** informiert akustisch über Alarm. Das Gerät ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** ausgelegt.

- akustische Signalisierung erzeugt mithilfe des piezoelektrischen Wandlers
- Signalisierung wird über Zentrale gesteuert:
  - verschiedene Signalisierungsarten für verschiedene Alarmsituationen
  - 32 Typen der akustischen Signalisierung zur Auswahl
- bidirektionaler Kurzschlussisolator
- Stromversorgung aus der Melderlinie
- erhältlich in Rot (**SPP-401**) und Weiß (**SPP-401-W**)



### TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-25°C...+70°C
Gewicht	227 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Abmessungen	108 x 108 x 96 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	250 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	4 mA
Schutzklasse	IP65
Spannungsversorgung	18...26 V DC
Typ der Anwendungsumgebung	B

