

ACTIVA

barrières infrarouges

Une diversité d'applications, une excellente fiabilité et une conception attrayante sont les principaux avantages d'ACTIVA qui assurent une protection périmétrique efficace en intérieur et en extérieur.

La gamme comprend 7 modèles différenciés par leur longueur et nombre de faisceaux. Tous sont disponibles en deux combinaisons de couleur du boîtier.



ACTIVA




barrières infrarouges

CARACTÉRISTIQUES

- cryptage et synchronisation de la transmission empêchant la substitution de l'émetteur
- portée jusqu'à 20 m en intérieur (10 m à l'extérieur)
- support permettant l'installation parallèle ou perpendiculaire au mur
- aide à l'installation par signalisation optique et sonore
- utilisation extérieure possible
- configuration détaillée via PC
- autoprotection à l'ouverture du boîtier et à l'arrachement

APPLICATIONS

- protection périmétrique
- protection des fenêtres et portes
- protection discrète d'objets précieux et d'œuvres d'art
- détection de violation de la zone désignée



SPECIFIQUE

Modèle	ACTIVA-2	ACTIVA-3	ACTIVA-4	ACTIVA-5	ACTIVA-6	ACTIVA-7	ACTIVA-8
Nombre de faisceaux	2	3	4	5	6	7	8
Longueur (cm)	52	78	105	130	158	184	210
Profondeur (mm)	23,5						
Largeur (mm)	21,5						
Tension d'alimentation nominale	12 V DC (±15%)						
Consommation de courant en veille	55 mA	58 mA	60 mA	63 mA	65 mA	70 mA	75 mA
Consommation maximale de courant	60 mA	63 mA	65 mA	68 mA	70 mA	75 mA	80 mA
Longueur de l'onde émise	950 nm						
Portée (réglable) (m)	20/10						
Poids	0,432 kg	0,671 kg	0,896 kg	1,142 kg	1,366 kg	1,586 kg	1,818 kg
Températures de fonctionnement	-25°C...+55°C						