

CZ-EMM4

LECTEURS DE CARTE DE PROXIMITÉ

Le lecteur de transpondeurs 125kHz (cartes et badges de proximité) permet d'effectuer la fonction de contrôle d'accès à l'aide des centrales d'alarme **INTEGRA** et contrôleurs de portes **ACCO** et **ACCO NET**. Grâce au boîtier hermétique et résistant aux conditions météorologiques, le lecteur peut être installé à l'extérieur. Le bouton de sonnerie supplémentaire peut être utilisé à la réalisation de la fonction d'appel.

- installation murale ou sur dormant de la porte
- format de transmission:
 - EM Marin
 - Wiegand 26
 - CLOCK & DATA
- gestion de cartes standard 125 kHz
- fonctionnement à l'extérieur
- bouton de sonnerie (uniquement CZ-EMM4)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	47 x 158 x 24 mm
Temperatures de fonctionnement	-25...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Consommation max. de courant	80 mA
Poids	287 g



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.