

GPRS-T1

ΜΟΝΑΔΑ GPRS/SMS

Η μονάδα επικοινωνίας **GPRS-T1** χρησιμοποιείται για να παρέχει σύνδεση με Κέντρο λήψης σημάτων μέσω GPRS και την λειτουργία μηνυμάτων κειμένου μέσω πίνακαελέγχου εξοπλισμένου με ένα κωδικοποιητή τηλεφώνου οποιουδήποτε κατασκευαστή.

- Μετατροπή τηλεφωνικής επικοινωνίας σύνδεσης με Κέντρο λήψης σημάτων μέσω GPRS/SMS συμβατό με οποιονδήποτε πίνακα συναγερμού
- Αυτόματη μεταγωγή σε αναφορά μέσω SMS σε περίπτωση αποτυχίας του GPRS
- SMS / CLIP προσωπικά μηνύματα
- Υποστήριξη για μεταδόσεις τεστ μετά από αναπάντητη (CLIP)
- Ένδειξη βλάβης επικοινωνίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜ'ΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	220 mA
Βάρος	184 g
Τρέχουσα χωρητικότητα της εξόδου FT	50 mA
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	50 mA
Διαστάσεις πλακέτας	80 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC