


ΕΤΗΜ-2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TCP/IP

- Υποστήριξη του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL για επικοινωνία με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (αφορά μόνο το ΕΤΗΜ-2 FLASH v2.00)
- Μετατροπή τηλεφωνικής επιτήρησης σε TCP/IP, συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα..
- 8 ζώνες, αποστολή e-mail, ρυθμίσεις μέσω web browser και τοπικά μέσω RS-232.
- Κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

Προσοχή: Η μονάδα ΕΤΗΜ-2 χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας AUTH LOGIN. Η μονάδα δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο κωδικοποίησης SSL (οι περισσότεροι δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούν την κωδικοποίηση SSL).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,2 A
Διαστάσεις πλακέτας	68 x 120 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0...+45 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	150 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	450 mA
Βάρος	86 g

