


# GSM-5

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΪΑΣ

Ο σκοπός της μονάδας επικοινωνίας GSM-5 είναι να παράσχει μία εφεδρική διαδρομή επικοινωνίας GSM σε περίπτωση αστοχίας της τηλεφωνικής γραμμής. Η υποστήριξη διπλής κάρτας SIM βελτιώνει την αξιοπιστία της σύνδεσης GSM μέσω της ανεξαρτησίας από την υποδομή ενός τηλεπικοινωνιακού φορέα. Το GSM-5 μπορεί να μεταφέρει μηνύματα φωνής και SMS μηνυμάτων, καθώς και την διεξαγωγή της παρακολούθησης του συστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας GPRS.

- Εφεδρεία τηλεφωνικής γραμμής μέσω GSM
- Υποστήριξη για δύο κάρτες SIM
- Εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής με αυτόματη μεταγωγή σε GSM
- 4 προγραμματιζόμενες εισόδους
- Μετατροπή τηλεφωνικής αναφοράς σε SMS / GPRS / CSD
- 3 έξοδοι για τηλεχειρισμό μέσω DTMF / SMS / CLIP
- Μετατροπή pager (DTMF) σε SMS
- Μεταδόσεις σήματος test μέσω CLIP (αναπάντητης)
- Δυνατότητα χρήσης ως μόντεμ για INTEGRA
- Διαμόρφωση μονάδας με κουμπιά στο πάνελ ή PC



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αριθμός εξόδων OC	3
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων	50 mA
Αριθμός εισόδων (ζωνών)	4
Διαστάσεις πλακέτας	162 x 104 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	100 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	330 mA
Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC	500 mA
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Αριθμός εξόδων ισχύος	1
Βάρος Συσκευής + περιβλήματος	875 g
Ρεύμα εξόδου + V	300 mA