

# INT-KLFR-B

## INTEGRA RIASZTÓRENDSZER KEZELŐ

Az **INT-KLFR** kezelő a riasztórendszerek hagyományos módját, de egyben vonzó külső megjelenést kedvelő felhasználók számára készült. Ezen felül beépített proximity kártyaolvasója lehetővé teszi rendszer, jelszó megjegyzésének szüksége nélküli kezelését is.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- rendszerállapot jelző LED-ek
- PÁNİK, TŰZ és ORVOSI (KIEGÉSZÍTŐ) riasztások indítása gombokkal
- kiválasztott rendszeresemények jelzés hanggal
- 2 programozható zóna (3EOL kialakítás támogatása)
- RS-232 csatlakozó **GUARDX** programhoz
- rendszer kezelésére szolgáló beépített proximity kártyaolvasó
- elérhető fehér (**INT-KLFR-W**) és fekete (**INT-KLFR-B**) változatban



## MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                        | 12 V DC           |
| Ház méretei                                 | 145 x 143 x 25 mm |
| Működési hőmérséklet                        | -10...+55 °C      |
| Áramfelvétel készenléti állapotban          | 60 mA             |
| Maximális áramfelvétel                      | 110 mA            |
| Tömeg                                       | 346 g             |
| Maximális nedvesség                         | 93±3%             |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II                |

