

# INT-KSG-WSW

## ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az **INT-KSG** érintógombos kezelő nem csak vonzó kialakítású, hanem egyben megkönnyíti a fejlett riasztórendszerek kezelését és a háziautomatizálási funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek általi használatát is. a MAKRÓ funkció segítségével, egész műveletsorozatok végrehajtása egyetlen utasítással indítható el. Ez pl. összetett világítási vezérlésekhez alkalmazható.

- nagyméretű, könnyenolvasható, részletes rendszerinformációt megjelenítő LCD kijelző
- sötét helységben történő alkalmazást lehetővé tevő kezelő háttérvilágítás
- mindennapos használatot megkönnyítő, új kezelői felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- teleptítő által meghatározott 4 menü (egyenként 16 elem) és gyorshozzáférési funkciók
- egész műveletsorozatok végrehajtásának egyetlen gombbal történő elindítását lehetővé tevő MAKRÓ funkció
- egyes gombok megnyomásának jelzése hang- és fényjelzéssel
- rendszerállapot jelző LED-ek
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása billentyűzetről
- rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése



## MŰSZAKI ADATOK

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                                     | 12 V DC           |
| Működési hőmérséklet                                     | -10°C...+55°C     |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                       | 165 mA            |
| Maximális áramfelvétel                                   | 175 mA            |
| Tömeg  | 320 g             |
| Maximális nedvesség                                      | 93±3%             |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály              | II                |
| A készülékház méretei (szélesség x magasság x vastagság) | 143 x 156 x 22 mm |