

INT-TSG-SSW

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSG** kezelők ideális megoldást nyújtanak azon **INTEGRA** és **VERSA** riasztórendszer felhasználói számára, akik a mindennapi használásban a modern okostelefonokból és táblagépekből ismert kényelmet várják el. Kis méretének és a vonzó kialakításának köszönhetően tökéletesen illik nemcsak a modern, hanem a hagyományosan berendezett lakásbelsőhöz is. Különleges tulajdonsága a felszerelési helybe történő beleolvadást lehetővé tevő vékony kialakítású ház.

A vonzó kinézet csak kezdete az előnyök hosszú listájának. Az színes, 4,3"-os LCD kijelző lehetővé teszi az **INTEGRA** és **VERSA** riasztók mindennapos használatának teljesen új kialakítását. Az eszköz teljes előlapját elfedő kapacitív technológiát alkalmazó érintőképernyője biztosítja az ujjbeggyel történő egyszerű kezelést. Nagyméretű, könnyen olvasható ikonjai segítségével a rendszer képességei egyszerűen használhatóak.

Az egyszerű élesítési és hatástalanítási parancsokon túl, az **INT-TSG** **MAKRÓ** tulajdonsága lehetővé teszi műveletsorozatok egyetlen paranccsal történő elindítását. Ez a módszer kiváló megoldás az **INTEGRA** vezérlőpanelek intelligens háziautomatizálási tulajdonságainak alkalmazásához. Például, a "mozi" parancs leengedheti a rolót és a vetítővásznat, valamint bekapcsolhatja a diszkrét világítást.

Az **INT-TSG** egyszerű hozzáférést biztosít a rendszer aktuális állapotának megtekintéséhez. Az állapotképernyő személyreszabhatóságának köszönhetően, a kijelzőre vetett egyetlen pillantás is elég annak megállapításához, hogy a rendszer élesített-e, kültéri világítás fel van-e kapcsolva vagy működik-e a kerti öntöző. Az állapotképernyő elektronikus képernyőként is használható.



Tulajdonságok:

- kapacitív, 4,3"-os méretű, enyhe érintésre reagáló érintőképernyő
- színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
- háziautomatizálási vezérlések használatát megkönnyítő **MAKRÓ** tulajdonság
- rendszer aktuális állapotát jelző LED-ek
- felhasználói igények szerint személyreszabható állapotképernyő
- 2 zónabemenet (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus** vezérlőpanelek)
- **BETÖRÉS**, **TŰZ** és **KIEGÉSZÍTŐ** riasztások indítása
- **VERSA** vezérlőpanelekkel történő használat (**INT-TSG v1.03** vagy újabb)
- világos (**INT-TSG-SSW**)

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	120 x 92 x 14 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	250 mA
Maximális áramfelvétel	265 mA
Tömeg	165 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tarjetas de memoria suportadas	microSD, micro SDHC

