

PK-01 Standalone toegangscontrole module

PK-01 is een kostenbesparende oplossing wanneer u toegangscontrole nodig heeft.



Deur controle module

De PK-01 is een bijzonder veelzijdig toestel omdat geautoriseerde toegang zowel met een proximity kaart als met een code via het toetsenbord mogelijk is. Door aan deze module een 12 V voedingsmodule en een elektronisch bestuurbaar slot toe te voegen, kan volledig functionele toegangscontrole worden gecreëerd.

Herkenning van ongeldig wachtwoord

Om te voorkomen dat niet geautoriseerde personen toegang krijgen door verschillende wachtwoorden te proberen, activeert het systeem na drie pogingen een alarm, is er ook een zichtbaar alarm en gaat er een zoemer af.

Een standalone deurmodule is de meest eenvoudige oplossing voor elektronische toegangscontrole. De PK-01 module is de perfecte keuze wanneer deze vorm van toegangscontrole gewenst is en wanneer het niet nodig is om een uitgebreid systeem te installeren.





Product kenmerken

- Gebruikers autorisatie d.m.v. een code of met een kaart
- Ondersteunt tot maximaal 50 gebruikers
- Configuratie van de module via het bediendeel
- Module status wordt door LED's aangegeven
- Verlichte toetsen voor bedieningsgemak in het donker
- Ingebouwd relais voor directe bediening van vergrendeling of slot
- Compleet afgesloten voor bevestiging buiten

PK-01

TECHNISCHE DETAILS

Voeding	12 VDC
Afmeting behuizing	47 x 158 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+55 °C
Stroomverbruik in Standby	105 mA
Maximaal stroomverbruik	125 mA
Gewicht	297 g
Nominale belastng relaiscontacten	2 A / 24 VDC
Environmental Class EN50130-5	III
Maximale belasting voor deurbeluitgang	30 mA
Maximale belasting voor alarmuitgang	30 mA
Maximale vochtigheid	93 ±3%
Lezer frequentie	125 kHz



Satel®

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polen
telefoon +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.pl