

APT-200

TWEEWEG HANDZENDER

Met de **APT-200** afstandsbediening kan het alarmsysteem of gebouwautomatisering apparaten op afstand worden bediend. Het is ontworpen om te werken als onderdeel van het **ABAX 2 / ABAX** tweeweg draadloos systeem.

Het apparaat is uitgerust met 5 verlichte knoppen die tot 6 functies mogelijk maken. Bevestiging van het commando dat wordt ontvangen door de controller wordt akoestisch en optisch gesignaleerd. De afstandsbediening heeft een piëzo-elektrische transducer, voor geluidssignalering en 3 LED's, waaraan individuele functies kunnen worden toegewezen die informeren over de status van het systeem.

De **APT-200** firmware update wordt op afstand uitgevoerd. In het **ABAX 2** systeem wordt communicatie versleuteld in de AES-standaard.

De afstandsbediening wordt gevoed door een CR2032 3 V batterij en geeft aan of deze leeg is.

- Vrij programmeerbare knopfuncties (max.6)
- Optische en akoestische bevestiging van ontvangen commando's.
- Verlichte knoppen
- Geschikt voor:
 - **ACU-220** en **ACU-280** systeemcontrollers
 - **BE WAVE Hybrid** alarmcentrales
 - **BE WAVE Smart HUB** controllers
 - **ARU-200** draadloze signaalrepeater
- Draadloos bereik in de open veld 1200 m*
- Draadloze configuratie en firmware update
- Voeding: CR2032 3 V batterij (meegeleverd)
- De mogelijkheid om het standaard toetsenbord te veranderen in **GKX-1** (met gekleurde pictogrammen)

*Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de handleiding van het apparaat.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Gewicht	30 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterij	CR 2032 3V
Afmetingen	38 x 78 x 16 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Draadloos communicatiebereik ACU-120 (in open veld)	tot 150 m
Draadloos communicatiebereik ACU-270 (in open veld)	tot 150 m
Draadloos communicatiebereik ACU-220 (in open veld)	tot 1200 m
Draadloos communicatiebereik ACU-280 (in open veld)	tot 600 m

