

# INT-KLFR-W

## INTEGRA ALARMSYSTEEM BEDIENDEEL

Het **INT-KLFR** bediendeel is ontworpen voor gebruikers die kiezen voor een traditioneel gebruikersinterface voor een alarmsysteem, echter tegelijkertijd oplossingen verwachten voor een aantrekkelijk uiterlijk. Tevens maakt de ingebouwde proximity kaartlezer het mogelijk het systeem te bedienen zonder dat het nodig is om codes te onthouden.

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus leds
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- 2 programmeerbare zones (met 3EOL configuratie ondersteuning)
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- ingebouwde proximity kaartlezer voor systeem bediening
- beschikbaar in zwart (**INT-KLFR-B**) en wit (**INT-KLFR-W**)



### TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Afmetingen behuizing	145 x 143 x 25 mm
Bedrijfstemperatuur	93 $\pm$ 3%
Stand-by verbruik	60 mA
Maximaal verbruik	110 mA
Gewicht	346 g
Maximale luchtvochtigheid	93 $\pm$ 3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II

