

# INT-SF-B

## BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF** blok bediendeel is voor bediening van de **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** en **INT-KSG** bediendelen.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- leds voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang
- verkrijgbaar in zwart (**INT-SF-B**) en wit (**INT-SF-W**)



## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	20 mA
Maximaal verbruik	40 mA
Gewicht	180 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	80 x 143 x 25 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Relaisuitgang (ohmse belasting)	1 A / 30 V DC

