

# PK-01

## STANDALONE TOEGANGSCONTROLE MODULE

De PK-01 module wordt gebruikt voor het elektronisch aansturen van deuren. De optie voor in en uitgang autorisatie via een code of proximity kaart maakt het een veelzijdig apparaat: U hoeft alleen maar een 12V externe voeding en een elektromagnetisch slot aan te sluiten om zo van de volledige functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

- gebruiker autorisatie via code of kaart
- ondersteuning tot 50 gebruikers
- module configuratie via het bediendeel
- LED's voor indicatie van de module status
- verlichte toetsen voor eenvoudig gebruik bij donkerte
- ingebouwd relais voor het direct aansturen van een slot
- dichte behuizing voor gebruik buiten



### TECHNISCHE GEGEVENS

Lezer frequentie	125 kHz
Relais contact belasting	2 A / 24 V DC
Milieuklasse conform de EN50130-5	III
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Maximaal verbruik	125 mA
Gewicht	297 g
Voeding (± 15%)	12 V DC
Max. belasting voor de alarm uitgang	30 mA
Max. belasting voor de deurbel uitgang	30 mA
Stand-by verbruik	105 mA
Afmetingen behuizing	47 x 158 x 24 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+55 °C