

# MSP-300 R

## DRAADLOZE BUITEN SIRENE/FLITSER

De MSP-100 draadloze buiten sirene/flitser is ontworpen voor werking met de **PERFECTA** alarmsystemen (**WRL** modellen en **PERFECTA 64 M** uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module) en **MTX-300** controller welke werken op de 433 MHz frequentie. Het moderne SPIRIT1 RF systeem met geoptimaliseerde energiebeheer wordt gebruikt in de sirene om langdurige werking van het apparaat mogelijk te maken, zelfs in moeilijke omstandigheden. Probleemloze werking van de MSP-300 is ook mogelijk dankzij de **ER34615** batterij, een high-performance batterij die wordt gebruikt in gespecialiseerde toepassingen, zoals militaire en medische voorzieningen.

- geschikt voor de **MTX-300** controller, als ook de **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL**, **PERFECTA-T 32-WRL** en **PERFECTA 64 M** (uitgevoerd met **PERFECTA-RF** module) alarmsystemen
- draadloos onafhankelijke activering van optische en akoestische signalering
- optische signalering: ultra heldere leds
- akoestische signalering: piëzo
- keuze uit diverse akoestische signalen
- geavanceerd RF systeem voor optimale laag energieverbruik communicatie
- configuratie op afstand
- voeding: BAT-ER-3,6V 13 Ah, groot temperatuurbereik, high-performance batterij
- werking temperatuur van -40 °C tot +55 °C
- sabotage beveiliging tegen het openen / verwijderen van de behuizing



## TECHNISCHE GEGEVENS

|  |                     |
|--|---------------------|
| Levensduur batterij (in jaren)               | tot 3               |
| Bedrijfstemperatuur                          | -40 °C ...+55 °C    |
| Stand-by verbruik                            | 600 µA              |
| Maximaal verbruik                            | 500 mA              |
| Gewicht                                      | 766 g               |
| Maximale luchtvochtigheid                    | 93±3%               |
| Werking frequentieband                       | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Draadloos communicatiebereik ( in open veld) | tot 400 m           |
| Batterij                                     | ER34615 3,6V        |
| Afmetingen                                   | 148 x 254 x 64 mm   |
| Milieuklasse conform de EN50130-5            | IIIA                |
| Geluidsniveau op 1m                          | tot 105 dB          |

