

# PNK-1

## PRZYCISK NAPADOWY Z PAMIĘCIĄ MECHANICZNĄ

PNK-1 to przycisk napadowy służący do natychmiastowego wywołania alarmu lub uruchomienia procedury powiadamiania stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia życia lub mienia w nadzorowanym obiekcie. Urządzenie to stosowane jest m.in. w miejscach, w których może dojść do napadów rabunkowych, takich jak placówki bankowe, kantory wymiany walut, sklepy, hurtownie, biura.

Przycisk współpracuje z dowolną centralą alarmową obsługującą czujki typu NC. Wewnątrz PNK-1 znajduje się kontaktron, którego styki zostają rozwarte po wciśnięciu klawisza. Urządzenie wyposażone jest w sprężynę powodującą cofnięcie klawisza po wciśnięciu. Sprężynę tę można zdemontować, uzyskując przycisk z mechaniczną pamięcią wciśnięcia. W obiektach, w których zainstalowanych jest kilka przycisków napadowych, takie rozwiązanie umożliwia identyfikację tego, który wywołał alarm. Klawisz może zostać cofnięty do pozycji wyjściowej za pomocą dołączonego kluczyka.

- natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury powiadamiania stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie
- współpraca z każdą centralą alarmową, obsługującą czujki typu NC



### DANE TECHNICZNE

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Maksymalna moc przełączalna                  | 5 VA            |
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu | 160 V DC        |
| Maksymalny prąd przełączalny                 | 250 $\mu$ A     |
| Wymiary obudowy                              | 40 x 60 x 25 mm |
| Masa                                         | 27 g            |