

# B-2

## CZUJKA MAGNETYCZNA WPUSZCZANA (BIAŁA)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa czołowa **B-2** przeznaczona jest do montażu wpuszczanego w skrzydło i ramę drzwi lub okien. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- hermetyczna obudowa



## DANE TECHNICZNE

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C |
| Masa                                    | 10 g         |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%        |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 18 mm        |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 20 mm        |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 14,5 x 11 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II           |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 14,5 x 11 mm |
| Typ czujki                              | NC           |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V        |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W         |
| Maksymalna rezystancja styków           | 200 Ω        |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA       |
| Długość przewodów                       | 450 mm       |