

# B-1M

## CZUJKA MAGNETYCZNA NAWIERZCHNIOWA (BIAŁA)

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Średniej wielkości, hermetyczna czujka kontaktronowa **B-1M** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana lub przykręcana do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany lub przyklejany)
- średniej wielkości hermetyczna obudowa



### DANE TECHNICZNE

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Zakres temperatur pracy                 | -10...+55 °C     |
| Masa                                    | 20 g             |
| Maksymalna wilgotność                   | 93±3%            |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu | 30 mm            |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu   | 38 mm            |
| Wymiary obudowy magnesu                 | 51 x 9 x 13,5 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5         | II               |
| Wymiary obudowy kontaktronu             | 51 x 9 x 13,5 mm |
| Typ czujki                              | NC               |
| Maksymalne napięcie przełączalne        | 100 V            |
| Maksymalna moc obciążenia               | 10 W             |
| Maksymalna rezystancja styków           | 150 Ω            |
| Maksymalny prąd przełączalny            | 500 mA           |
| Długość przewodów                       | 450 mm           |