

SLIM-S-DUAL-PRO BUS

ШИННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ АНТИМАСКИРОВАНИЯ (ПОВЕРХНОСТНЫЙ)

SLIM-S-DUAL-PRO BUS – потолочный извещатель движения серии SLIM LINE для установки в помещениях, предназначенный для **потолочного поверхностного** монтажа. Извещатель можно подключить к шине связи RS приемно-контрольного прибора от SATEL, поддерживающего шинные устройства.

Устройство доступно также в версии для врезного потолочного монтажа (**SLIM-R-DUAL-PRO BUS**).

- соответствие требованиям стандарта **EN 50131** для **Grade 3**
- активное ИК-антимаскирование в соответствии со стандартом **EN 50131-2-4** для **Grade 3**
- обнаружение движения с помощью пассивного инфракрасного датчика (ИК) и микроволнового датчика (СВЧ)
- максимальная зона обнаружения:
 - $\varnothing 6\text{ м} / 28\text{ м}^2$ – высота установки 2,4 м
 - $\varnothing 10\text{ м} / 79\text{ м}^2$ – высота установки 3,5 м
- регулируемая чувствительность обнаружения обоих датчиков
- цифровой алгоритм обнаружения движения для обоих датчиков
- цифровая компенсация температуры
- шина связи RS
- настройка через шину RS
- обновление прошивки через шину RS
- встроенный датчик температуры (диапазон измерения: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$)
- светодиодный индикатор
- контроль работоспособности канала обнаружения движения
- питание от напряжения 12 В DC ($\pm 15\%$)
- контроль напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- установка на поверхности потолка

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,2...3 м/с
Диапазон рабочих температур	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Рекомендуемая высота монтажа	2,4...3,5 м
Потребление тока в режиме готовности	16 мА
Максимальное потребление тока	45 мА
Вес	117 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3%
Габаритные размеры	$\varnothing 120 \times 37\text{ мм}$
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-4	Grade 3
Время запуска	30 с