

B-3A

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Среднего размера герметичный магнитоконтактный извещатель **B-3A** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель идеально подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- укрепленный металлический герметичный корпус
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|------------------|
| Максимальное коммутлируемое напряжение геркона | 100 В |
| Максимальный коммутлируемый ток | 400 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °С |
| Вес | 82 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 38 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 42 мм |
| Габаритные размеры корпуса магнита | 50 x 17 x 9,8 мм |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |
| Тип извещателя (вне магнитного поля) | NO |
| Размеры корпуса геркона | 50 x 17 x 9,8 |