

# SPP-400

## АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

Оповещатель для установки в помещениях **SPP-400** сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора **ACSP-402**.

- звуковая сигнализация:
  - пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
  - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
  - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- выпускается в красном (**SPP-400**) и белом цвете (**SPP-400-W**)



### ТЕХДААННЫЕ

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Диапазон рабочих температур        | -10°C...+55°C     |
| Вес                                | 224 г             |
| Максимальная влажность воздуха     | 95%               |
| Габаритные размеры                 | 108 x 108 x 87 мм |
| Потребление тока в дежурном режиме | 250 мкА           |
| Потребление тока в режиме тревоги  | 4 мА              |
| Класс защиты                       | IP21C             |
| Напряжение питания                 | 18...26           |
| Тип рабочей среды                  | A                 |

