

ASP-205 R

INTERNÁ BEZDRÔTOVÁ SIRÉNA

ASP-205 je bezdrôtová akusticko-optická siréna, určená na inštaláciu do interiérov, v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**. Vzhľadom na bezdrôtovú technológiu zaisťuje možnosť montáže na ľubovoľnom mieste bez nutnosti vykonávania kabeláže. Má LED-ky s vysokou svietivosťou a piezoelektrickú sirénu. Je možné vybrať jeden z troch akustických signálov s hlasitosťou 120 dB. Je možné taktiež naprogramovanie dvoch rôznych spôsobov signalizácie pre 2 typy alarmu (napr. alarmu vlámania a požiaru) alebo nezávislé spúšťanie optickej a akustickej signalizácie. Konfigurácia parametrov sirény sa vykonáva diaľkovo pomocou programu **DLOADX**. Sabotážny kontakt chráni zariadenie pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny. Kryt sirény je vyhotovený z mechanicky odolného plastu PC LEXAN, ktorý zabezpečuje sirénu pred pokusmi zničenia.

ASP-205 sa vyrába v troch farbách: červenej (**ASP-205 R**), modrej (**ASP-205 BL**) a oranžovej (**ASP-205 O**).

- optická a akustická signalizácia spúšťaná rádiovou cestou
- akustická signalizácia: piezoelektrická siréna
- optická signalizácia: LED-ky s vysokou svietivosťou
- dva spôsoby signalizácie definované inštalačným technikom
- výber jedného z troch akustických signálov
- diaľková konfigurácia
- sabotážna ochrana pred:
 - otvorením krytu
 - odtrhnutím zo steny
- vyrába sa taktiež v modrej (**ASP-205 BL**) a oranžovej farbe (**ASP-205 O**)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 3 roky
Rozmer krytu	87 x 134 x 37 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Hmotnosť	180 g
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m
Batéria	CR123A 3V



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.