

GSM-X LTE

UNIVERZÁLNY KOMUNIKAČNÝ MODUL

GSM-X LTE ponúka rozšírené funkcie v oblasti komunikácie a umožňuje obsluhu niekoľkých kanálov komunikácie. Zariadenie má zabudovaný mobilný telefón, ktorý obsluhuje prenos údajov v technológii LTE*.

Toto zariadenie môže slúžiť na realizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch.

Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia o ethernetový modul **GSM-X-ETH**, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (prenos údajov cez mobilnú sieť* a ethernet). Stála kontrola stavu spojenie s PCO a nahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting.

GSM-X LTE môže zasielať oznamovanie na 8 telefónnych čísel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS a PUSH, alebo pomocou služby CLIP.

V prípade ústrední **INTEGRA** a **INTEGRA Plus** môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X LTE realizuje monitoring a oznamovanie (obsah preberaný z pamäte udalostí – **INTEGRA Plus**), a taktiež diaľkové spojenie s programom DLOADX a GUARDX.

Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie na kanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X LTE môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX).

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie **GX CONTROL** alebo programu **GX Soft**. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X LTE použitý na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu slúži program **GX Soft**. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne po pripojení na port (mini-USB modulu) alebo diaľkovo (prenos údajov cez mobilnú sieť* / ethernet**).

Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X LTE s programom **UpServ**.

Zabudovaný telefón GSM má konektory na dve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť spojenia



- obsluha Dual Path Reporting zhodne s EN 50136 **/**
- monitoring udalostí: audio (cez mobilnú sieť / PSTN***) / SMS / LTE* / ethernet**
- konvertovanie a zasielanie kódov udalostí z iných zariadení (simulácia telefónneho PCO)
- zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísel
- oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP
- konvertovanie správ PAGER na SMS
- simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM – brána GSM
- prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
- kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus:
 - rýchly prenos dát cez RS-232
 - monitoring TCP/IP alebo cez PSTN***
 - automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus)
 - možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX
- prijímač SMS a CLIP pre PCO **STAM-2**

- 8 programovateľných vstupov (NO, NC)
- 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
- obsluha dvoch kariet SIM
- možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov
- konfigurácia nastavení modulu:
 - lokálne – počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu
 - diaľkovo – počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet** alebo mobilnú sieť*
- spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
- možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
- možnosť pripojenia zdroja **APS-412**, **APS-612** alebo **APS-1412**
- možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH

* prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – v závislosti od možností mobilnej siete

** pri spolupráci s GSM-X-ETH

*** prvy spoluprácy z GSM-X-PSTN

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Počet výstupov typu OC | 4 |
| Počet vstupov | 8 |
| Rozmer krytu | 126 x 158 x 46 mm |
| Rozmery dosky elektroniky | 141 x 70 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55°C |
| Napätie napájania | 12...24 V DC -10% / +25% |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 140 mA |
| Maximálny odber prúdu | 500 mA |
| Hmotnosť | 269 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Počet napájacích výstupov | 1 |
| Výstupy typu OC | 200 mA / 12 V DC |
| Výstup AUX | 200 mA / 12 V DC |