

STAM-IRS

SYSTÉM PCO SO ZABUDOVANÝM MIKROSERVEROM

STAM-IRS je systém PCO **STAM-2** určený na činnosť ako server. Umožňuje obsluhu do 17 prijímačov udalostí: 14 telefónnych alebo ethernetových kariet namontovaných v konektoroch PCI a troch modulov GSM pripojených na porty COM. STAM-IRS má zabudovaný mikroserver PC s procesorom INTEL ATOM, a má dva rýchle disky SSD. Zariadenie má malý, 7 palcový displej LCD TFT, ktorý umožňuje lokálne ovládanie servera. V závislosti od potrieb je možné taktiež pripojiť ľubovoľného monitora s konektorom štandardu DVI.

Systém STAM-IRS má vlastný zálohovaný zdroj 13,8 V DC s výkonom 7 A s možnosťou pripojenia záložného akumulátora 12 V. Napájací zdroj má zabezpečenie proti preťaženiu a skratu. Skrinka štandardu Rack 19" umožňuje montáž do skriň typu Rack.

STAM-IRS sa dodáva s nainštalovaným operačným systémom Windows 7 vo verzii Embedded, a s nainštalovaným a nakonfigurovaným programom **STAM-2 Klient**. Pri nákupe produktu treba vykonať výber základnej karty nainštalovanej v sieti: telefónnej **STAM-1 P** alebo ethernetovej **STAM-1 PE**.

- obsluhu do 14+3 prijímačov monitoringu: telefónnych kariet, kariet TCP/IP a modulov GSM
- zabudovaný mikroserver PC založený na platforme INTEL ATOM a disky SSD
- 7" LCD TFT displej uľahčujúci lokálne ovládanie servera
- zabudovaný napájací zdroj s možnosťou pripojenia záložného akumulátora
- skrinka 19" typu Server umožňujúca montáž do technických skriň



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|--|
| Pracovná teplota | 0...+35 °C |
| Napätie napájania | 230 V AC |
| Konektory PCI na pripojenie kariet | 14 |
| Porty COM | 2 |
| Konektory USB 2.0 | 4 |
| Operačný systém | Microsoft Windows 11 Pro |
| Displej | TFT LCD obsluhujúci rozlíšenie 800 x 480 |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 90 % |
| Rozmery krytu | 55 x 48 x 17,7 cm |
| Hmotnosť (bez kariet) | 14,5 kg |

