

INT-O

EXPANDÉR VÝSTUPOV

Modul rozšírenia výstupov určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA**, **PERFECTA-T** a tiež pre ústredne kontroly vstupu **ACCO NET**. Toto zariadenie nahrádza moduly: CA-64 O-OC, CA-64 O-R a CA-64 O-ROC. **INT-O** umožňuje rozšírenie systému o 8 výstupov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

- rozšírenie systému o 8 výstupov:
 - 8 nízkoprádových výstupov typu OC
 - do 8 výstupov relé
 - každý výstup typu OC je paralelne prepojený s výstupom relé
 - možnosť zníženia odberu prúdu vypnutím obsluhy vybraných výstupov relé
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS-485** (aktualizácia firmvéru pomocou zbernice)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|-----------------|
| Napätie napájania ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Pracovná teplota | -10 °C...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 30 mA |
| Maximálny odber prúdu | 160 mA |
| Hmotnosť | 90 g |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93 \pm 3% |
| Odber prúdu aktívnym relé | 16 mA |
| Rozmery | 140 x 68 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Zaťažiteľnosť výstupov OC | 50 mA / 12 V DC |
| Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom) | 1 A / 30 V DC |
| Zaťažiteľnosť výstupu +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (bez zdroja) | Grade 3 |
| Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (so zdrojom APS-412) | Grade 2 |